



## PROFILINE A 3377



Der Schwerkraftschneider mit der bewährten geschlossenen Standfläche ausgelegt für den gewerblich-industriellen Dauereinsatz in Metzgerei- und Gastronomiebetrieben. Müheloses Schneiden sämtlicher Charcuterie-Waren. Das 330mm Spezial-Hohlschliffmesser sowie der grossflächige, leicht laufende Schlitten eignen sich vortrefflich zum Schneiden von grossvolumigem und schwerem Schnittgut wie Parma-, Serrano- und allen anderen Schinken-spezialitäten, welches durch die Schräglage des Schlittens selbständig gegen den Anschlag rutscht. Glatte Formgebungen, überdachte Konstruktion und robuste Bauweise garantieren präzise Leistung, sichere Funktion, praktische Handhabung, einfachste Reinigung und jahrelangen wirtschaftlichen Einsatz.

La trancheuse qui se sert de la gravité avec sa surface d'appui fermée est tout particulièrement conçue pour une utilisation de longue durée dans un environnement industriel ou artisanal. Un tranchage facile de toute charcuterie dans les boucheries et les entreprises de restauration. La lame spéciale à hautes performances ainsi que la largeur généreuse et le guidage aisé du chariot assurent le tranchage parfait de toute pièce volumineuse et lourde comme le jambon de parme, de serrano et toute autre spécialité de jambon. Grâce à la position inclinée du chariot, la pièce à trancher glisse d'elle-même vers la plaque de butée. Formes lisses, construction élaborée et fabrication robuste garantissent un tranchage précis, un maniement sûr et aisé, un nettoyage facile pour une utilisation économique des années durant.



Modernes Design, glatte Formgebung und hohe Bedienerfreundlichkeit, Schutzvorkehrungen nach Euro-Normen, griffiger Einstellknopf zur stufenlosen Schnittstärkenregulierung von 0-25 mm, Schnittgutaufgabe in den Messerschutzring integriert.

Un design moderne, formes lisses et simplicité d'emploi, sécurité maximale selon les normes européennes, bouton maniable pour le réglage en continu de l'épaisseur de coupe entre 0 et 25 mm, anneau de protection du couteau à support intégré pour la marchandise.



Der Messerschutzdeckel bietet im Vergleich zu der herkömmlichen Messerabdeckplatte einen weiteren Sicherheitsvorteil, da er das Messer ganz abdeckt. Kein Spritzen von Fleischsaft oder Schneidgutresten.

Le couvercle-protecteur de la lame assure une protection meilleure en comparaison de la simple protection de la lame habituelle, car il recouvre le couteau entièrement. Pas de projections de jus de viande ni de déchets des aliments coupés.



Platzsparende geschlossene Standfläche mit Gummirahmen für einen sicheren und hygienischen Stand. Glatte und überall frei zugängliche Flächen - ebenfalls zwischen Messer und Motorkörper. Der Schlitten ist weit abklappbar, Messerschutzdeckel und Restenhalter sind komplett demontierbar. Garantiert einwandfreie, einfache und schnelle Reinigung ohne zusätzliche Hilfsmittel, Argumente, welche für sich sprechen.

Surface d'appui fermée entourée de caoutchouc pour une haute stabilité et une hygiène parfaite. Surfaces lisses et facilement accessibles - même entre couteau et bâti de moteur. Chariot rabattant, le couvercle-protecteur de la lame et le porte-déchets sont entièrement démontables. Un nettoyage toujours parfait, facile, rapide et sans besoin de moyens supplémentaires - des arguments qui parlent pour eux.



Immer einen perfekten Schliff: der 2-stufige Schleifapparat ist einfach im Handling und erzielt ein exaktes, präzises Schärfresultat. Er ist nicht fix montiert, d.h. wird lediglich zum Schleifen aufgesetzt, was Funktionsprobleme durch Verschmutzen der Schleifsteine während des Schneidens verhindert und eine lange Lebensdauer derselben garantiert.

Une trancheuse toujours tranchante: L'affûteur à 2 vitesses est simple à l'usage et procure une acuité précise. Il est amovible et se fixe qu'en cas de besoin d'affûter la lame, ce qui empêche des dérangements de marche dus aux salissements des pierres à aiguiser. Ceci garantit une longue durée de vie.

Typ Modèle	Messer Lame	Schnitt L.H. Coupe L.H.	Stand L.B. Surface d'appui	Gewicht Poids	Motor Moteur
A 3377	330 mm	290x245 mm	580x440 mm	45 kg	450 W